

## Измельчитель одновальный

1. Измельчитель одновальный типа ШР1 по ТУ 310000-007--93129946-2020, (далее по тексту – Измельчитель) производства ООО «ПромЭко».

### 1.2 Назначение измельчителя

Измельчитель предназначен для механического измельчения изношенных целых шин легковых и грузовых а/м, размеров до 1200мм. включительно, до резиновой «шреды» 150 - 300 мм.

Измельчитель устанавливается и эксплуатируется на предприятиях перерабатывающей и других отраслей промышленности.

Климатическое исполнение измельчителя – УХЛ, категория размещения – 4 по ГОСТ 15150 (при рабочей температуре окружающего воздуха от 1°С до плюс 40°С).

### 1.2 Основные технические характеристики измельчителя

Наименование параметра	Ед. измерения	Значение
Тип измельчителя	Одновальный	
Техническая производительность по размеру получаемых кусков 150x150x300 - мм., не менее	м.куб./час	4
Суммарная установленная мощность приводов, не более	кВт	90x2=180
Частота вращения валка, не более	об/мин	10
Диаметр валка по ножам, не менее	мм	550
Размер загружаемого материала, не более;	мм	1200x1200x250
Вес кусков загружаемого материала, не более;	кг	100
Размер кусков получаемого материала, не более;	мм	150x150x300
Вес кусков получаемого материала, не более;	кг	8,0
Габаритные размеры (в сборе с приводами на столе, без площадок обслуживания), не более:	мм	

	длина	5200
	ширина	2050
	высота	3010
Масса (в сборе с приводами на столе, без площадок обслуживания), не более:	кг	25500

### 1.3 Комплект поставки измельчителя

В комплект поставки измельчителя входит:

- Стол с ограждениями и площадкой обслуживания – комплект;
- Привод вальца – 2 к-та;
- Муфта пружинная специальная – 2к-та;
- Бункер приемный – 1 шт.;
- Блок измельчителя в сборе – 1 шт.;
- Самотек выгрузки – 1шт.

### 1.4 Общий вид измельчителя

